



Series Scrubber Specifications

MAG-HD

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Материал баков	Ударопрочный пластик (толщина – 10 мм)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 5 мм)
Передние колёса (Диаметр × Ширина)	31 × 7 см
Задние колёса (Диаметр × Ширина)	13 × 5 см
Размер (Д × Ш × В)	140 × 66 × 102 см
Вес без аккумуляторов	200-218 кг
Вес с аккумуляторами	352-374 кг

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ

Диаметр дисковой щетки	30D – 2 × 38 см 34D – 2 × 43 см
Мотор дисковых щеток	1,0 л.с. / 350 об/мин (2 × 746 Вт)
Скорость вращения дисковых щеток	350 об/мин
Цилиндрические щетки (диаметр × длина)	29C – (2×) 15 × 69 см 33C – (2×) 15 × 79 см
Мотор цилиндрических щеток	1,0 л.с. / 350 об/мин (2) × 746 Вт
Скорость вращения цилиндрических щеток	750 об/мин
Давление щеток	227 кг

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Напряжение	24 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	315 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	360 Ач или 335 Ач (AGM)
Время работы без подзарядки	До 5 часов
Зарядное устройство	24 В / 30 А

СИСТЕМА ПРИВОДА ХОДА

Мощность мотора хода	559 Вт
Скорость при движении вперёд	5 км/час
Скорость при движении назад	4 км/час

СИСТЕМА ПОДАЧИ / СБОРА ВОДЫ

Объём бака моющего раствора	114 л
Объём бака моющего раствора увеличенной ёмкости (опция)	133 л
Подача моющего раствора	от 0 до 4 л/мин
Объём бака грязной воды	121 л
Объём бака грязной воды увеличенной ёмкости (опция)	140 л
Объём фильтра для мелкого мусора	0,5 л
Мощность вакуумного мотора	640 Вт
Поток воздуха / Сила всасывания	34 л/сек / 1720 мм H ₂ O
Задняя балка	105 см изогнутая / 4-х стороннее резиновое лезвие

ОБЩИЕ:

Ширина очищаемой поверхности	Дисковые: 30D – 76 см, 34D – 86 см Цилиндрические: 29C – 74 см, 33C – 84 см
Уровень шума	< 62 дБ
Производительность	30D – 3150 кв.м/час 34D – 3600 кв.м/час 29C – 3100 кв.м/час 33C – 3400 кв.м/час

www.factorycat.com
Phone: (800) 634-4060
International: (+001) 262-681-3583