

MICROMAG

Поломоечная машина толкательного типа

Технические характеристики



MICRO 17", 20" (43, 51 см)

MICROMAG 17" , 20" (43, 51 см)

Материалы и размеры

Материал баков	Полиэтилен (толщина – 0,79 см)	Полиэтилен (толщина – 0,79 см)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,32 см)	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,32 см)
Задние колеса	(2) 20 x 5 см	(2) 20 x 5 см
Передние колеса	(2) 6.35 x 3.5 см	(2) 6.35 x 3.5 см
Размеры (Длина x Ширина x Высота)	89 x 46 x 97 см	89 x 46 x 97 см
Вес (без аккумуляторов)	52 кг	69 кг
Вес с аккумуляторами	105 кг	134 кг

Щёточный узел

Диаметр дисковой щётки (пада)	17D: (1) 43 см 20D: (1) 51 см	17D: (1) 43 см 20D: (1) 51 см
Мотор дисковой щётки	559 Вт / 200 об/мин	559 Вт / 270 об/мин
Давление щётки	0 - 34 кг	0 - 68 кг

Аккумуляторы

Напряжение	2 x 12 В	2 x 12 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	85 Ач	135 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	до 130 Ач	-
Время работы без подзарядки	до 2 часов	до 3 часов
Зарядное устройство (220 В /50 Гц/24 В)	12 А (два режима работы)	12 А (два режима работы)

Система подачи моющего раствора

Объём бака для моющего раствора	38 литров	38 литров
Расход моющего раствора	0 - 2 л/мин	0 - 2 л/мин
Фильтр системы моющего раствора	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Система сбора грязной воды

Объём бака грязной воды	38 литров	38 литров
Мощность вакуумного мотора	559 Вт	559 Вт
Диаметр сливного шланга	4 см	4 см
Сила всасывания / Поток воздуха	178 см H ₂ O / 1,98 м ³ /мин	178 см H ₂ O / 1,98 м ³ /мин
Сетчатый фильтр	5 литров	5 литров
Фильтр для мелкого мусора	0.5 литра	0,5 литра

Общие характеристики

Ширина очищаемой поверхности	17D: 43 см 20D: 51 см	17D: 43 см 20D: 51 см
Производительность	До 1800 м ² /ч	До 1900 м ² /ч
Уровень шума	67 дБА	67 дБА

Система привода хода

Мощность мотора хода	- (благодаря вращению щётки)	298 Вт
Скорость при движении вперёд	0 - 4,2 км/ч	0 - 4,2 км/ч
Скорость при движении назад	0 - 2.4 км/ч	0 - 2.4 км/ч

RPS CORPORATION

P.O. Box 368
Racine, WI 53401
Phone: (800) 634-4060
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.
All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,
all specifications are subject to change without notice.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR