

# MINIMAG

Поломоечная машина толкательного типа  
Технические характеристики



MINI 17", 20", 23" (43, 51, 58 см)

MINIMAG 17", 20", 23", 24", 26", 28"  
(43, 51, 58, 61, 66, 71 см)

## Материалы и размеры

Материал баков	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)
Передние колеса	(2) 23 x 5 см	(2) 23 x 5 см
Задние колеса	(2) 10 x 5 см	(2) 10 x 5 см
Размеры ( Длина x Ширина x Высота)	114 x 46 x 102 см	114 x 46 x 102 см
Вес (без аккумуляторов)	110 кг	116 кг
Вес с аккумуляторами	170 кг	176 кг

## Щёточный узел

Диаметр дисковой щётки (пада)	17D: (1) 43 см	17D: (1) 43 см
	20D: (1) 51 см	20D: (1) 51 см
	23D: (1) 58 см	23D: (1) 58 см
	26D: (2) 33 см	26D: (2) 33 см
	28D: (2) 35,5 см	28D: (2) 35,5 см
Мотор дисковой щётки	(1) 559 Вт / 200 об/мин	(1 или 2) 559 Вт / 270 об/мин
Размер цилиндрической щётки	-	24C: (2) 56 x 14 см
Мотор цилиндрической щётки	-	(2) 559 Вт / 750 об/мин
Размер Edge-пада	-	20-Edge: (1) 51 x 35,5 см
		28-Edge: (1) 71 x 35,5 см
Мотор Edge-пада	-	780 Вт / 2400 об/мин
Давление щётки	0 - 57 кг	0 - 68 кг

## Аккумуляторы

Напряжение	2 x 12 В	2 x 12 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	115 Ач	130 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	до 225 Ач	225 Ач
Время работы без подзарядки	до 3,5 часов	до 4 часов
Зарядное устройство (220 В / 50 Гц / 24 В)	Два режима работы	Два режима работы

## Система подачи моющего раствора

Объём бака для моющего раствора	64 литра	64 литра
Расход моющего раствора	0 – 4 л/мин	0 – 4 л/мин
Фильтр системы моющего раствора	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

## Система сбора грязной воды

Объём бака грязной воды	64 литра	64 литра
Мощность вакуумного мотора	559 Вт	559 Вт
Диаметр сливного шланга	4 см	4 см
Сила всасывания / Поток воздуха	178 см H <sub>2</sub> O / 1,98 м <sup>3</sup> /мин	178 см H <sub>2</sub> O / 1,98 м <sup>3</sup> /мин
Сетчатый фильтр	5 литров	5 литров
Фильтр для мелкого мусора	0,5 литра	0,5 литра

## Общие характеристики

Ширина очищаемой поверхности	17D: 43 см	17D: 43 см
	20D: 51 см	20D: 51 см
	23D: 58 см	23D: 58 см
	26D: 66 см	26D: 66 см
	28D: 71 см	28D: 71 см
	24C: 61 см	24C: 61 см
	20-Edge: 51 см	20-Edge: 51 см
	28-Edge: 71 см	28-Edge: 71 см
Производительность	До 2200 м <sup>2</sup> /ч	До 2800 м <sup>2</sup> /ч
Уровень шума	67 дБА	67 дБА

## Система привода хода

Мощность мотора хода	- (благодаря вращению щётки)	559 Вт
Скорость при движении вперёд	0 - 4,2 км/ч	0 - 4,2 км/ч
Скорость при движении назад	0 - 2,4 км/ч	0 - 2,4 км/ч

## RPS CORPORATION

P.O. Box 368  
Racine, WI 53401  
Phone: (800) 634-4060  
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.

All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,  
all specifications are subject to change without notice.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR