



Series Scrubber Specifications

Mini-HD

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Материал баков	Ударопрочный пластик (толщина - 10 мм)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина - 5 мм)
Ведущие колёса (Диаметр × Ширина)	25 × 6 см
Задние колёса (Диаметр × Ширина)	10 × 5 см
Размер (Д × Ш × В)	132 x 56 x 102 см
Вес без аккумуляторов	178 - 201 кг
Вес с аккумуляторами	284 - 306 кг

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ

Диаметр дисковой щетки	26D - 33 см 28D - 36 см
Стандартные моторы дисковых щеток	2x559 Вт / 270 об/мин
Опциональные моторы дисковых щеток	2x746 Вт / 350 об/мин, 1,0 л.с.
Скорость вращения дисковых щеток	270 об/мин или 350 об/мин
Цилиндрические щетки (диаметр × длина)	25C - 15 × 58 см 29C - 15 × 69 см
Моторы цилиндрических щеток	25C - 0,75 л.с. / 350 об/мин (559 Вт) 29C - 1,0 л.с. / 350 об/мин (746 Вт)
Скорость вращения цилиндрических щеток	750 об/мин
Давление щеток	5 уровней

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Напряжение	24 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	210 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	245 Ач или 250 Ач (AGM)
Время работы без подзарядки	До 3,5 часов
Зарядное устройство	24 В / 25 А

СИСТЕМА ПРИВОДА ХОДА

Мощность мотора хода	559 Вт
Скорость при движении вперёд	5,3 км/час
Скорость при движении назад	3,7 км/час

СИСТЕМА ПОДАЧИ / СБОРА ВОДЫ

Объём бака моющего раствора	80 л
Подача моющего раствора	от 0 до 2,5 л/мин
Объём бака грязной воды	87 л
Объём фильтра для мелкого мусора	0,5 л
Мощность вакуумного мотора	640 Вт
Поток воздуха / Сила всасывания	34 л/сек / 1720 мм H ₂ O
Задняя балка	25C, 26D – 94,4 см, 28D, 29C – 99,1 см 4-х стороннее резиновое лезвие

ОБЩИЕ:

Ширина очищаемой поверхности	Дисковые - 26D - 66 см, 28 D - 71 см Цилиндрические - 25C - 64см, 29C - 74 см
Уровень шума	< 62 дБ
Производительность	26D - 2800 кв.м/час 28D - 3000 кв.м/час 25C - 2700 кв.м/час 29C - 3050 кв.м/час

FACTORY CAT®

www.factorycat.com
Phone: (800) 634-4060
International: (+001) 262-681-3583