



Поломоечная машина  
Технические характеристики



Модели с дисковыми щётками

Модели с цилиндрическими щётками

**Материалы и размеры**

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Материал баков                     | Полиэтилен (толщина – 0,95 см)                         | Полиэтилен (толщина – 0,95 см)                         |
| Материал рамы                      | Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см) | Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см) |
| Задние колеса (диаметр x ширина)   | (2) 30 x 13 см   | (2) 30 x 13 см   |
| Размеры ( Длина x Ширина x Высота) | 137 x 66 x 140 см                                      | 114 x 46 x 102 см                                      |
| Вес (без аккумуляторов)            | 354 кг   | 354 кг   |
| Вес с аккумуляторами (245 Ач)      | 554 кг   | 554 кг   |

**Щёточный узел**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Размер щёток (падов)       | 26D: (2) 33 см<br>30D: (2) 38 см<br>34D: (2) 43 см | 24C: (2) 56 см<br>27C: (2) 64 см<br>30C: (2) 71 см<br>34C: (2) 81 см |
| Мотор щётки (стандартный)  | (2) 559 Вт / 300 об/мин                            | (2) 559 Вт / 350 об/мин  |
| Мотор щётки (опциональный) | (2) 746 Вт / 350 об/мин                            | -  |
| Скорость вращения щёток    | 300 об/мин   | 750 об/мин   |
| Давление щётки             | 0 - 113 кг   | 0 - 113 кг   |
| Актуатор                   | 227 кг   | 227 кг   |

**Аккумуляторы**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Напряжение                                 | 6 x 6 В     | 6 x 6 В     |
| Ёмкость стандартных аккумуляторов          | 245 Ач      | 245 Ач      |
| Ёмкость опциональных аккумуляторов         | 325 Ач      | 325 Ач      |
| Время работы без подзарядки                | до 7 часов  | до 7 часов  |
| Зарядное устройство (220 В / 50 Гц / 24 В) | 36 В / 25 А | 36 В / 25 А |

**Система подачи моющего раствора**

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Объём бака для моющего раствора | 132 литра         | 132 литра         |
| Расход моющего раствора         | 0 - 6 л/мин       | 0 - 6 л/мин       |
| Фильтр системы моющего раствора | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |

**Система сбора грязной воды**

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Объём бака грязной воды           | 132 литра                                       | 132 литра                                       |
| Мощность вакуумного мотора        | 746 Вт  | 746 Вт  |
| Диаметр шланга слива грязной воды | 5 см  | 5 см  |
| Сила всасывания / Поток воздуха   | 173 см H <sub>2</sub> O / 2 м <sup>3</sup> /мин | 173 см H <sub>2</sub> O / 2 м <sup>3</sup> /мин |
| Сетчатый фильтр                   | 11 литров                                       | 11 литров                                       |

**Система привода хода**

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| Мощность мотора хода | 746 Вт           | 746 Вт           |
| Скорость             | От 0 до 5,8 км/ч | От 0 до 5,8 км/ч |

**Общие характеристики**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Минимальный радиус разворота                      | 142 см  | 142 см   |
| Уровень шума                                      | 68 дБА  | 68 дБА   |
| Ширина очищаемой поверхности и производительность | 26D: 66 см / 3800 м <sup>2</sup> /ч<br>30D: 76 см / 4350 м <sup>2</sup> /ч<br>34D: 86 см / 4800 м <sup>2</sup> /ч | 24C: 56 см / 3200 м <sup>2</sup> /ч<br>27C: 64 см / 3700 м <sup>2</sup> /ч<br>30C: 71 см / 4100 м <sup>2</sup> /ч<br>34C: 81 см / 4500 м <sup>2</sup> /ч |

RPS CORPORATION  
P.O. Box 368  
Racine, WI 53401  
Phone: (800) 634-4060  
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.  
All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,  
all specifications are subject to change without notice.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR