

MAGNUM

Поломоечная машина толкательного типа

Технические характеристики



Модели с дисковыми щётками

Модели с цилиндрическими щётками

Материалы и размеры

Материал баков	Полиэтилен (толщина – 1,11 см)	Полиэтилен (толщина – 1,11 см)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)
Передние колеса	(2) 30,5 x 9 см	(2) 30,5 x 9 см
Задние колеса	(2) 13 x 5 см	(2) 13 x 5 см
Размеры (Длина x Ширина x Высота)	142 x 61 x 109 см	142 x 61 x 109 см
Ширина задней стяжки	89, 97, 114 см	89, 97, 114 см
Вес (без аккумуляторов)	226 кг	224 кг
Вес с аккумуляторами	397 кг	402 кг

Щёточный узел

Размер щёток (падов)	26D: (2) 33 см 30D: (2) 38 см 34D: (2) 43 см	24C: (2) 56 x 14 см 27C: (2) 64 x 14 см 30C: (2) 71 x 14 см 34C: (2) 81 x 14 см
Мотор щётки (стандартный)	(2) 559 Вт / 200 об/мин	(2) 559 Вт / 200 об/мин
Мотор щётки (опциональный)	(2) 746 Вт / 265 об/мин	-
Скорость вращения щёток	200 об/мин	750 об/мин
Давление щётки	0 - 113 кг	0 - 113 кг
Количество уровней давления щёток	5	5

Аккумуляторы

Ёмкость стандартных аккумуляторов	245 Ач	245 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	до 360 Ач	до 360 Ач
Время работы без подзарядки	до 5 часов	до 5 часов
Зарядное устройство (220 В / 50 Гц / 24 В)	24 В / 25 А	24 В / 25 А

Система подачи моющего раствора

Объём бака для моющего раствора	114 литров	114 литров
Расход моющего раствора	0 - 3 л/мин	0 - 3 л/мин
Фильтр системы моющего раствора	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Система сбора грязной воды

Объём бака грязной воды	114 литров	114 литров
Мощность вакуумного мотора	597 Вт (трехстадийный)	597 Вт (трехстадийный)
Сила всасывания / Поток воздуха	173 см H ₂ O / 2 м ³ /мин	173 см H ₂ O / 2 м ³ /мин
Фильтр для мелкого мусора	1 литр	1 литр

Общие характеристики

Ширина очищаемой поверхности и производительность	26D: 66 см / 2800 м ² /ч 30D: 76 см / 3150 м ² /ч 34D: 86 см / 3600 м ² /ч	24C: 56 см / 2400 м ² /ч 27C: 64 см / 2700 м ² /ч 30C: 71 см / 3000 м ² /ч 34C: 81 см / 3400 м ² /ч
Уровень шума	71 дБ	71 дБ

Система привода хода

Мощность мотора хода	559 Вт	559 Вт
Скорость при движении вперёд	0 - 4,2 км/ч	0 - 4,2 км/ч
Скорость при движении назад	0 - 2,4 км/ч	0 - 2,4 км/ч

RPS CORPORATION

P.O. Box 368
Racine, WI 53401
Phone: (800) 634-4060
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.
All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,
all specifications are subject to change without notice.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR