

MINIMAG

Поломоечная машина толкательного типа
Технические характеристики



MINI 17", 20", 23" (43, 51, 58 см)

MINIMAG 17", 20", 23", 24", 26", 28"
(43, 51, 58, 61, 66, 71 см)

Материалы и размеры

Материал баков	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)
Передние колеса	(2) 23 x 5 см	(2) 23 x 5 см
Задние колеса	(2) 10 x 5 см	(2) 10 x 5 см
Размеры (Длина x Ширина x Высота)	114 x 46 x 102 см	114 x 46 x 102 см
Вес (без аккумуляторов)	110 кг	116 кг
Вес с аккумуляторами	170 кг	176 кг

Щёточный узел

Диаметр дисковой щётки (пада)	17D: (1) 43 см	17D: (1) 43 см
	20D: (1) 51 см	20D: (1) 51 см
	23D: (1) 58 см	23D: (1) 58 см
	26D: (2) 33 см	26D: (2) 33 см
	28D: (2) 35.5 см	28D: (2) 35.5 см
Мотор дисковой щётки	(1) 559 Вт / 200 об/мин	(1 или 2) 559 Вт / 270 об/мин
Размер цилиндрической щётки	-	24C: (2) 56 x 14 см
Мотор цилиндрической щётки	-	(2) 559 Вт / 750 об/мин
Размер Edge-пада	-	20-Edge: (1) 51 x 35,5 см 28-Edge: (1) 71 x 35,5 см
Мотор Edge-пада	-	780 Вт / 2400 об/мин
Давление щётки	0 - 57 кг	0 - 68 кг

Аккумуляторы

Напряжение	2 x 12 В	2 x 12 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	115 Ач	130 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	до 225 Ач	225 Ач
Время работы без подзарядки	до 3,5 часов	до 4 часов
Зарядное устройство (220 В / 50 Гц/24 В)	Два режима работы	Два режима работы

Система подачи моющего раствора

Объём бака для моющего раствора	64 литра	64 литра
Расход моющего раствора	0 – 4 л/мин	0 - 4 л/мин
Фильтр системы моющего раствора	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Система сбора грязной воды

Объём бака грязной воды	64 литра	64 литра
Мощность вакуумного мотора	559 Вт	559 Вт
Диаметр сливного шланга	4 см	4 см
Сила всасывания / Поток воздуха	178 см H ₂ O / 1,98 м ³ /мин	178 см H ₂ O / 1,98 м ³ /мин
Сетчатый фильтр	5 литров	5 литров
Фильтр для мелкого мусора	0.5 литра	0,5 литра

Общие характеристики

Ширина очищаемой поверхности	17D: 43 см	17D: 43 см
	20D: 51 см	20D: 51 см
	23D: 58 см	23D: 58 см
	26D: 66 см	26D: 66 см
	28D: 71 см	28D: 71 см
	24C: 61 см	24C: 61 см
	20-Edge: 51 см	20-Edge: 51 см
	28-Edge: 71 см	28-Edge: 71 см
Производительность	До 2200 м ² /ч	До 2800 м ² /ч
Уровень шума	67 дБА	67 дБА

Система привода хода

Мощность мотора хода	- (благодаря вращению щётки)	559 Вт
Скорость при движении вперёд	0 - 4,2 км/ч	0 - 4,2 км/ч
Скорость при движении назад	0 - 2.4 км/ч	0 - 2.4 км/ч

RPS CORPORATION

P.O. Box 368
Racine, WI 53401
Phone: (800) 634-4060
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.

All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,
all specifications are subject to change without notice.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR