



Поломоечная машина  
Технические характеристики

Модели с дисковыми щётками

Модели с цилиндрическими щётками

**Материалы и размеры**

Материал баков	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)	Полиэтилен (толщина – 0,95 см)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 0,48 см)
Задние колеса (диаметр x ширина)	(2) 35,5 x 13 см	(2) 35,5 x 13 см
Ведущие колеса (диаметр x ширина)	(2) 30,5 x 10 см	(2) 30,5 x 10 см
Размеры ( Длина x Ширина x Высота)	175 x 91 x 142 см	175 x 91 x 142 см
Вес без аккумуляторов	558 кг	558 кг
Вес с аккумуляторами	885 кг	885 кг

**Щёточный узел**

Размер щёток (падов)	34D: (2) 43 см 40D: (2) 51 см 45D: (2) 58 см	34C: (2) 81 x 18 см 40C: (2) 97 x 18 см 46C: (2) 112 x 18 см
Моторы щёток	(2) 1119 Вт	(2) 1119 Вт
Скорость вращения щёток	270 об/мин	270 об/мин
Давление щётки	0 - 159 кг	0 - 159 кг
Количество уровней давления щёток	5	5

**Аккумуляторы**

Напряжение	6 x 6 В	6 x 6 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	325 Ач	325 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	395 Ач	395 Ач
Время работы без подзарядки	до 6 часов	до 6 часов
Зарядное устройство (220 В / 50 Гц / 24 В)	36 В / 36 А	36 В / 36 А

**Система подачи моющего раствора**

Объём бака для моющего раствора	257 литров	257 литров
Расход моющего раствора	0 - 6 л/мин	0 - 6 л/мин
Фильтр системы моющего раствора	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

**Система сбора грязной воды**

Объём бака грязной воды	257 литров	257 литров
Мощность вакуумного мотора	1193 Вт	1193 Вт
Сила всасывания / Поток воздуха	173 см H <sub>2</sub> O / 4 м <sup>3</sup> /мин	173 см H <sub>2</sub> O / 4 м <sup>3</sup> /мин
Сетчатый фильтр	9 литров	9 литров

**Система привода хода**

Мощность мотора хода	2237 Вт	2237 Вт
Тип	Редукторный	Редукторный
Скорость	От 0 до 5,8 км/ч	От 0 до 5,8 км/ч

**Общие характеристики**

Уровень шума	71 дБА	71 дБА
Ширина подметания (боковые щётки)	114 см	114 см
Ширина очищаемой поверхности и производительность	34D: 86 см / 5000 м <sup>2</sup> /ч 40D: 102 см / 5900 м <sup>2</sup> /ч 45D: 114 см / 6800 м <sup>2</sup> /ч	34C: 81 см / 4700 м <sup>2</sup> /ч 40C: 97 см / 5600 м <sup>2</sup> /ч 46C: 112 см / 6500 м <sup>2</sup> /ч

**RPS CORPORATION**

P.O. Box 368  
Racine, WI 53401  
Phone: (800) 634-4060  
Fax: (866) 901-3335

© RPS Corporation 2010.

All Rights Reserved.

Since our policy is one of constant improvement,  
all specifications are subject to change without notice.

**AUTHORIZED DISTRIBUTOR**