



Series Scrubber Specifications

# MICRO-HD

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

## КОРПУС

Материал баков	Ударопрочный пластик (толщина - 8 мм)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина - 5 мм)
Передние колеса (диаметр x ширина)	20 x 5 см
Задние колеса (диаметр x ширина)	6 x 3,5 см
Размер (длина x ширина x высота)	114 x 53 x 99 см
Вес без аккумуляторов	126 – 149 кг
Вес с аккумуляторами	186 – 209 кг

## ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ

	17D – 43 см
Диаметр дисковых щеток	20D – 51 см 26D – 2 x 33 см
Моторы дисковых щеток	17D&20D – 559 Вт / 200 об/мин 26D – 2 x 559 Вт / 270 об/мин
Скорость вращения дисковых щеток	200 или 270 об/мин (26D)
Цилиндрические щетки (диаметр x длина)	25C – 15 x 58 см
Моторы цилиндрических щеток	25C – 2 x 559 Вт / 370 об/мин
Скорость вращения цилиндрических щеток	25C – 750 об/мин
Давление щеток	5 уровней

## ПИТАНИЕ

Напряжение	24 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	130 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	150 Ач или 140 Ач (AGM)
Время работы без подзарядки	до 2,5 часов
Зарядное устройство	24 В / 12 А

## ПРИВОД ХОДА

Мощность мотора хода	559 Вт
Скорость при движении вперед	4,2 км/ч
Скорость при движении назад	3,2 км/ч

## СИСТЕМА ПОДАЧИ/СБОРА ВОДЫ

Объем бака моющего раствора	38 л
Подача моющего раствора	от 0 до 2,5 л/мин
Объем бака грязной воды	38 л
Объем фильтра для мелкого мусора	0,5 л
Вакуумный мотор	640 Вт
Поток воздуха/Сила всасывания	33 л/сек / 1778 мм H <sub>2</sub> O
Задняя балка	91 см / изогнутая / 4-сторонние резиновые лезвия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очищаемой поверхности	17D – 43 см, 20D – 51 см, 26D – 66 см, 25C – 64 см
Уровень шума	< 72 Дб
Производительность	17D – 1750 кв.м/час
	20D – 2050 кв.м/час
	26D – 2500 кв.м/час
	25C – 2450 кв.м/час

**FACTORY CAT**

www.factorycat.com  
Phone: (800) 634-4060  
International: (+001) 262-681-3583